

So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

Datenformat: Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 3 mm Beschnitt rundum.

Endformat: In diesem Format erhalten Sie das Produkt.

Sicherheitsabstand: Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten werden dürfen, mit 3 mm Distanz zum Endformat.

Randabfallende Elemente: Randabfallende Elemente sind 3 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformates), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.



Schnittpfad/Cut-Kontur erstellen mit Adobe Programmen:

Unter Fenster → Farbfelder ein neues Farbfeld mit dem Namen „Cut-Kontur“ erstellen. Bei Farbart wählen Sie „Volltonfarbe“ aus. Der Farbmodus muss auf „CMYK“ eingestellt sein. Geben Sie 100% für Magenta ein und stellen Sie alle anderen Farben auf 0%. Markieren Sie die Cut-Kontur und gehen Sie zu Fenster → Attribute. Setzen Sie ein Häkchen bei „Kontur überdrucken“.

Weitere wichtige Hinweise:

Druckverfahren: Digitaldruck 4/0-farbig

Farben/Farbmodus: CMYK. Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.

Auflösung: optimal 300 dpi, minimal 150 dpi

Dokumentengröße: Die Datenanlieferung soll wann immer möglich im Massstab 1:1 erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Dateien entsprechend zu kennzeichnen (1:2, 1:3 usw.).

Datenformat: Druckfertige PDF-Dateien, erstellt nach dem PDF-X ready Standard X1a oder X4.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, ein druckfertiges PDF zu erstellen, können Sie uns auch die offenen Daten zustellen.

Schriften: Schriften sind vollständig in Pfade bzw. Vektordaten umzuwandeln oder die verwendeten Schriften müssen mitgeliefert werden.

Bitte achten Sie auf die Schriftgrößen und -schnitte. Verwenden Sie Schriften über 7pt und Light/Thin-Schriftschnitte mit mindestens 9pt. Kleinere Schriftgrößen und -schnitte können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden.

Schnittmarken: keine

FRAGEN? Wir helfen gerne weiter.