



So bereiten Sie Ihre Druckdaten korrekt auf

- Datenformat:** Legen Sie Ihre Daten in diesem Format an. Darin enthalten sind 3 mm Beschnitt rundum. Wenn ein Saum gewünscht wird, muss der Beschnitt 40 mm betragen.
- Endformat:** In diesem Format erhalten Sie das Produkt.
- Sicherheitsabstand:** Platzieren Sie Texte, Logos und Bilder, welche nicht angeschnitten oder von Ösen verdeckt werden dürfen, mit 50 mm Distanz zum Endformat.
- Randabfallende Elemente:** Randabfallende Elemente sind 3 bzw. 40 mm über das Endformat hinaus anzulegen (bis zum Rand des Datenformat), um unerwünschte Blitzer zu vermeiden.
- Ösen:** Bitte zeichnen Sie die gewünschte Anzahl der Ösen in den Druckdaten als Kreise mit einem Durchmesser von 10 mm und einem Abstand von 20 mm zum Rand des Endformates ein. Final haben die Ösen eine Grösse von 25x25 mm.

Weitere wichtige Hinweise:

- Druckverfahren:** Digitaldruck 4/0-farbig
- Farben/Farbmodus:** CMYK. Im RGB-Farbmodus angelieferte Daten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert.
- Auflösung:** optimal 300 dpi, minimal 150 dpi
- Dokumentengrösse:** Die Datenanlieferung soll wann immer möglich im Massstab 1:1 erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Dateien entsprechend zu kennzeichnen (1:2, 1:3 usw.).

FRAGEN? Wir helfen gerne weiter.

- Datenformat:** Druckfertige PDF-Dateien, erstellt nach dem PDF-X ready Standard X1a oder X4.
- Sollte es Ihnen nicht möglich sein, ein druckfertiges PDF zu erstellen, können Sie uns auch die offenen Daten zustellen.
- Schriften:** Schriften sind vollständig in Pfade bzw. Vektordaten umzuwandeln oder die verwendeten Schriften müssen mitgeliefert werden.
- Bitte achten Sie auf die Schriftgrößen und -schnitte. Verwenden Sie Schriften über 7pt und Light/Thin-Schriftschnitte mit mindestens 9pt. Kleinere Schriftgrößen und -schnitte können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden.
- Schnittmarken:** keine
- Formularfelder u.ä.** Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns entfernt.